

# Hostivická STM,s.r.o.

Na Výhledu 1450

253 01 Hostivice

CZECH REPUBLIK

Tel: 00420 602356521,00420 602335633

Fax: 00420 220514936

E-mail: matys.r@volny.cz,andy.sts@volny.cz

DIČ (VAT) CZ27260372,IČO 27260372

## Tloušťkoměr vaječné skořápky



**Tloušťkoměr nové generace měří tloušťku vaječné skořápky přesně, nedestruktivně ultrazvukovým způsobem.**  
**Přístroj měří sílu skořápky z celého povrchu vejce.**  
**Přístroj je dodáván v hliníkovém kufříku pro snadné přenášení a uchovávání. Možnost testování vajec v terénu. Přístroj má komfortní podstavec pro snadné měření**

**Měřidlo má rozsah měření 0,15 - 25,40 milimetrů .**  
**Přístroj se dodává s softwarem, který komunikuje s Windows pro snadné stahování dat do počítače**  
**Přístroj má certifikát CE .**

#### **VLASTNOSTI**

- **Vysoká přesnost .**
- **Velký , podsvícený LCD displej si uchovává poslední naměřené hodnoty**
- **Citlivost 0,001 mm**
- **Volitelné metrické nebo anglické jednotky**
- **RS - 232C Sériový výstup pro stahování uložených dat na tiskárnu nebo do počítače**

**Rozměry: Š x H x D ( . 63,5 mm ) X ( . 165 mm ) X ( . 31,5 mm )**

**Hmotnost : 0,383 kg ( s baterií ) .**

**Klávesnice : membránová switch blok s dvanácti tlačítky**

**Provozní teplota : ( -10 ° C až 60 ° C )**

**Tělo přístroje je z extrudovaného hliníku s niklovými částmi a těsněním proti vlhkosti**

**Výstup dat : Bi - directional RS232 sériový port . Software PC rozhraní systému Windows ® .**  
**napájení**

**Tři 1.5V alkalické nebo 1,2 V NiCd/dobíjecí/ AA články .**

**Obvykle se pracuje až 150 hodin na alkalické a 100 hodin na NiCd**

**Automatické vypnutí v případě nečinnosti 5 min .**

**Stav baterie je indikován**

**Rozsah: ,15-25,40milimetry**

**Rozlišení ( volitelné ) : + / - 0,001 palců (0,01 mm)**

**Displej: 1/8in . VGA displej ve stupních šedi ( 240 x 160 pixelů ) . Viditelná část obrazovky 2,4 palců x 1,8 palce ( 62m. x**

**45,7 mm ) . EL podsvícením ( on / off / auto ) .**

**Paměť : 16 Megabit RAM .**

**Kompletní sada**

**Tloušťkoměr je dodáván jako kompletní sada s manometrem , stojanem , sonda ,láhev spojovací tekutiny , 2 AA bateriemi , NIST kalibračním certifikátem a návody k obsluze - vše v přenosném kufříku**

**Orientační cena bez DPH : 4.600,00 €**